

Energiesäulen: ES882-3L*

Spezifikation:

Artikel-Nr.:	ES882-3L*
Produktgruppe:	Energiesäulen
Einheiten:	3
Bestückung:	2 x Schutzkontaktsteckdose 1 x CEE 5/32A 400V/6h
Bauform:	Säule
Untergrund:	Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
Montage-Art:	Aufboden
Einsatzbereich:	Außenbereich
EAN:	0706332885895

Technische Daten:

Schutzart:	IP 44 (im ungenutzten Zustand) IP 44 (im genutzten Zustand)
Schutzklasse:	SK I
Material:	Gehäuse aus Aluminiumprofil
Farbe:	DB701 oder nach Absprache
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Gewicht:	6,00 kg
Abmessungen:	Breite: 125 mm Höhe: optional 650mm(*-650); 1000(*-1000) mm Tiefe: 214 mm
Zuleitung:	1 x unten; Ø 52 mm
LED-Leistung:	4,9 Watt
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Lebensdauer:	15000 h

Besonderheiten:

Opt. Zubehör:	Art.-Nr. BAES882 - Erdstück/ Bodenanker für ES882
Features:	• Komplett einbaufertig vormontiert • Mit Beleuchtung • Schaltung über Dämmerungssensor

