

## Energiesäulen: ES882-4L\*

### Spezifikation:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | ES882-4L*                             |
| <b>Produktgruppe:</b>  | Energiesäulen                         |
| <b>Einheiten:</b>      | 2                                     |
| <b>Bestückung:</b>     | 2 x Schutzkontaktsteckdose            |
| <b>Bauform:</b>        | Säule                                 |
| <b>Untergrund:</b>     | Für Stein, Beton und Asphalt geeignet |
| <b>Montage-Art:</b>    | Aufboden                              |
| <b>Einsatzbereich:</b> | Außenbereich                          |
| <b>EAN:</b>            | 0706332885901                         |

### Technische Daten:

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzart:</b>      | IP 44 (im ungenutzten Zustand)<br>IP 44 (im genutzten Zustand)                  |
| <b>Schutzklasse:</b>   | SK I                                                                            |
| <b>Material:</b>       | Gehäuse aus Aluminiumprofil                                                     |
| <b>Farbe:</b>          | DB701 oder nach Absprache                                                       |
| <b>Oberfläche:</b>     | Pulverbeschichtet                                                               |
| <b>Gewicht:</b>        | 6,00 kg                                                                         |
| <b>Abmessungen:</b>    | Breite: 125 mm<br>Höhe: optional 650mm(*-650); 1000(*-1000) mm<br>Tiefe: 137 mm |
| <b>Zuleitung:</b>      | 1 x unten; Ø 52 mm                                                              |
| <b>LED-Leistung:</b>   | 4,9 Watt                                                                        |
| <b>Farbtemperatur:</b> | 2700 K                                                                          |
| <b>Lichtstrom:</b>     | 470 lm                                                                          |
| <b>Lebensdauer:</b>    | 15000 h                                                                         |

### Besonderheiten:

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opt. Zubehör:</b> | Art.-Nr. BAES882 - Erdstück/ Bodenanker für ES882                                                                                                           |
| <b>Features:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplett einbaufertig vormontiert</li> <li>• Mit Beleuchtung</li> <li>• Schaltung über Dämmerungssensor</li> </ul> |

